



Sütő-főző berendezések

600 Sorozat

Gáztűzhelyek.....	14
Elektromos tűzhelyek.....	15
Üvegkerámialapos tűzhelyek.....	15
Sütőlapok.....	16
Tésztafőzők.....	18
Elektromos multifunkciós főzők.....	18
Olajsütők.....	19
Sültburgonya melegentartók.....	20
Vízmedencés melegentartók.....	20
Lávaköves grillsütők.....	21
Blokk munkalapok.....	21
Készüléktartók.....	22
Hűtőpultok.....	24

A gázüzemű berendezések gyárilag az alábbi gázfajtákra és gáznyomásokra szereltek:

LPG: 37 g/cm²

Földgáz: 20 g/cm²

600 Széria: A tökéletes megoldás mindenkinek



A 600-AS SZÉRIA FŐZŐ BERENDEZÉSEK

A Fagor 600-as termékcsaládjának készülékei a kisebb méretű vendéglátóhelyek, bárók, kávézók igényeit elégíti ki.

A 600-as termékcsalád ugyanolyan szolgáltatási színvonalat és minőséget nyújt, mint nagyobb testvérei. (700 és 900 termékcsalád).

A 600-as termékcsalád piacon elérhető egyik legnagyobb üzemi teljesítményével kiváló termelési kapacitást és megtérülési arányt biztosít.

Új termékek:

- Sültburgonya melegentartó
- Üvegkerámialapos tűzhely
- Multifunciós főző

A legnevesebb séfek aenor minőségű tanúsítványai hitelesítik a termékcsaládot. Az elégedettség garantált.



ELŐNYÖK



TELJESÍTMÉNY

Nagy hatásfokú, egyenként 3,5 kW-os teljesítményű, a tisztítás megkönnyítésére egyedi munkafelületen elhelyezett égők.



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Az új 600 sorozat könnyen kezelhető és tisztítható, mivel a tartály lekerekített sarkakkal készül és könnyen üríthető egy fogantyú segítségével.



HIGIÉNYIA

A zsírfogó tartály rozsdamentes acélból készül, mely az elülső panelben van elhelyezve. A fogantyú és a hátfali szellőző szintén rozsdamentes acélból készül.



A kevesebb több

600 sorozat: egy a legteljesebb sorozatok közül a piacon, azonos funkciókkal és minőséggel, mint az "idősebb testvérei".





Gáztűzhely



CG6-20

CG6-40

CG6-41

Nyílt égők biztonsági szeleppel és termoelemmel.
Piezoelektromos gázégő gyújtás.
Zománcozott gázégők és edénytartó rácsok.
Edénytartó rács mérete: 400x275 mm
A zsírgyűjtő tálca rozsdamentes acélból készül.

CG6-41: Rozsdamentes gázsütő, csöves égővel és 5,2 KW teljesítményel, gyújtólánggal és termoelemmel. Termosztatikus szeleppel való hőmérsékletvezérlés (130 - 350 °C).
A sütő mérete: 450 x 420 x 300 mm

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők 3 kW	Sütő 5,2 kW	Teljesítmény		Méretek mm	Nettó ár EUR
						kcal/h	kW		
	CG6-20	LPG	19004896	2	-	7.000	8,14	400x650x290	586
		GN	19004895						
	CG6-40	LPG	19005067	4		14.000	16,28	600x650x290	862
		GN	19005066						
	CG6-41	LPG	19006025	4	1	19.000	22,09	600x650x850	1.529
		GN	19006024						

Gáztűzhely elektromos sütővel



Nyílt égők biztonsági szeleppel és termoelemmel.
Piezoelektromos gázégő gyújtás.
Zománcozott gázégők és edénytartó rácsok.
Edénytartó rács mérete: 400x275 mm.
A zsírgyűjtő tálca rozsdamentes acélból készül.

Elektromos sütő rozsdamentes acélból, felső és alsó fűtőtesttel (3+3 kW).

Termosztatikus szelep (130 - 350 °C).

Sütő mérete: 450 x 420 x 300 mm.

Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N
400 V - 3+N

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők 3 kW	Sütő 3+3 kW	Teljesítmény		Méretek mm	Nettó ár EUR
						Gáz kW	Elekt. kW		
	CGE6-41	LPG	19006029	4	1	14.000	6,00	600x650x850	1.628
		GN	19006028						

Elektromos tűzhely



Öntvény főzőlapok 6 teljesítményfokozatú termosztáttal vezérelve.

CE6-41: Teljesen rozsdamentes elektromos sütő, a fűtőtestek az alsó diffúziós lap alatt (3 kW) és felül (3 kW).

A sütő hőmérséklete termosztatikus szeleppel 130 - 350 °C között szabályozható.

Sütő mérete: 450 x 420 x 300 mm.

Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N
400 V - 1+N

	Modell	Rendelési szám	Főzőlap - kW		Sütő 3 + 3 kW	Teljesítmény összesen kW	Méret mm	Nettó ár EUR
			2,0	1,5				
	CE6-20	19004841	2			4,00	400x650x290	508
	CE6-40	19004992	3	1		7,50	600x650x290	664
	CE6-41	19006016	3	1	1	13,50	600x650x850	1.482

Üvegkerámialapos tűzhely



Üvegkerámia felület kör alakú 1,5 és 2 kW teljesítményű főzőlapokkal.

A főzőlapok mérete: Ø 180 mm és Ø 210 mm.

A teljesítmény szabályozása 8 fokozattal.

Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N
400 V - 2+N

	Modell	Rendelési szám	Főzőlap			El. teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
			2 kW - Ø 210	1,5 kW - Ø 180	Felület			
	CV6-20	19004820	1	1	315 x 545 mm	3,50	400x650x290	843
	CV6-40	19004944	2	2	515 x 545 mm	7,00	600x650x290	1.173

Gázüzemű sütőlap



FTG6-10 VL



FTG6-05 VL

Rozsdamentes acélból készült gázégő gyújtólánggal.
Kihúzható fiók a zsír felfogására.

Modellek maximum-minimum kapcsolóval

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Sütőlap			Gázteljesítmény		Méretek mm	Nettó ár EUR
				Típus (*)	egység	dm ²	kcal/ó	kW		
	FTG6-05 V L	LPG	19005367	L	1	20	4.050	4,70	400x650x290	765
		GN	19005366							
	FTG6-05 V R	LPG	19005369	R	1	20	4.050	4,70	400x650x290	904
		GN	19005368							
	FTG6-10 V L	LPG	19005758	L	2	30	6.020	7,00	600x650x290	1.145
		GN	19005757							
	FTG6-10 V L+R	LPG	19005752	L+R	2	30	6.020	7,00	600x650x290	1.292
		GN	19005751							
	FTG6-10 V R	LPG	19005750	R	2	30	6.020	7,00	600x650x290	1.325
		GN	19005749							

Modellek krómbevonatú lappal és termosztáttal

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Sütőlap			Gázteljesítmény		Méretek mm	Nettó ár EUR
				Típus (*)	egység	dm ²	kcal/ó	kW		
	FTG/C6-05 L	LPG	19005371	L / C	1	20	3.450	4,00	400x650x290	1.094
		GN	19005370							
	FTG/C6-10 L	LPG	19005754	L / C	2	30	6.020	7,00	600x650x290	1.561
		GN	19005753							
	FTG/C6-10 L+R	LPG	19005756	L +R/ C	2	30	6.020	7,00	600x650x290	1.627
		GN	19005755							

(*) A sütőlap felülete:

L: Sima lap

R: Bordászott lap

C: Krómozott lap (50 mikron)

Elektromos sütőlap



FTE6-05 R



FTE6-10 L

Bevont fűtőtestek, elektromos feszültség visszajelzés és fűtés funkció.

Termosztikus hőmérséklet szabályozás:
120 °C - 310 °C.

Kihúzható fiók a zsír felfogására.

Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N
400 V - 3+N+T

	Model	Rendelési szám	Sütőlap			El. teljesítmény kW	Méretek mm	Nettó ár EUR
			Típus (*)	egység	dm ²			
	FTE6-05 L	19005359	L	1	20	4,80	400x650x290	740
	FTE6-05 R	19005352	R	1	20	4,80	400x650x290	862
	FTE6-10 L	19005933	L	1	30	6,40	600x650x290	1.096
	FTE6-10 L+R	19005922	L+R	1	30	6,40	600x650x290	1.251
	FTE6-10 R	19005924	R	1	30	6,40	600x650x290	1.424

MODELLEK KRÓMBEUVONATÚ SÜTŐLAPPAL

	FTE/C6-05 L	19005356	L / C	1	20	4,80	400x650x290	1.176
	FTE/C6-10 L	19005928	L / C	1	30	6,40	600x650x290	1.784
	FTE/C6-10 L+R	19005931	L+R / C	1	30	6,40	600x650x290	1.957

(*) A sütőlap felülete:

L: Sima lap

R: Bordászott lap

C: Krómozott lap (50 mikron)

Elektromos tésztafőző



CPE6-05



CPE6-05 + MB6-05

A medence anyaga: AISI-316. rozsdamentes acél (a sós víznek ellenálló acél).

8 fokozatú fűtés teljesítmény szabályozás.

Emelős csap a kád kiürítésére.

A kád mérete: 250 x 350 x 130 mm.

Tartozék: 4 db kosár

A kosár mérete: 120 x 160 x 120 mm

**Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N
400 V - 3+N**

Modell	Rendelési szám	Tartály		El. teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
		Méret	Liter			
 CPE6-05	19004856	250 x 350	15	6,00	400x650x290	1.220

Elektromos multifunkcionális főző



Elektromos multifunkcionális főző

Funkciói:

- Sütőlap
- Rántásra és sütésre való serpenyő
- Főzőedény
- Melegentartó

GN 1/1 méretű, rozsdamentes főzőfelület.

Termosztikus hőmérsékletszabályozás 50 °C és 315 °C között.

Karral nyitható ürítő csap.

Tartozék: 1 db GN 1/1-200 edény.

**Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N
400 V - 3+N+T**

Modell	Rendelési szám	Tartály		El. teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
		Méret	Liter			
 CMF6-05	19005385	15	GN-1/1	3,20	400x650x850	1.230

Gázüzemű olajsütő



FG6-05



FG6-10

Termosztikus hőmérsékletszabályozás:

60 °C és 195 °C fok között.

Az elektromágneses csap égőjének automatikus gyújtása, gyújtólánggal és termorezecskevel. Biztonsági termosztát. Olajleeresztő csap.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Tartály			Gázteljesítmény		Méretek mm	Nettó ár EUR
				db.	Úrtartalom liter	Kosár	kcal/ó	kW		
	FG6-05	LPG	19005086	1	8	1	6.000	7,00	400x650x290	1.039
		GN	19005085							
	FG6-10	LPG	19005092	2	2x8	2	12.000	14,00	600x650x290	1.714
		GN	19005091							

Elektromos olajsütő



FE6-05 TE



FE6-10 TE + MB6-10

Termosztáttal való hőmérsékletszabályozás:

60 °C és 195 °C fok között.

Biztonsági termosztát.

Olajleeresztő csap.

Kibillenthető fűtőelemek.

Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N
400 V - 3+N+T

	Modell	Rendelési szám	Tartály			El. teljesítmény kW	Méretek mm	Nettó ár EUR
			db.	Úrtartalom liter	Kosár			
	FE6-05 TE	19004437	1	8	1	6,00	400x650x290	780
	FE6-10 TE	19005569	2	2x8	1	12,00	600x650x290	1.480

Sültburgonya melegentartó



MF6-05 + MB6-05




MF6-05

Tartozékok

Rozsdamentes acélból készült, GN 1/1 méretű, kivehető edények. Kivehető szűrő.

1000 W teljesítményű felső kerámia fűtőbetét. Kikapcsoló gomb ON / OF.

Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N

	Modell	Rendelési szám	Tartály		Teljesítmény kW			Méretek mm	Nettó ár EUR
			Kosár	dm ²	Felső	Alsó	Összesen		
	MF6-05	19004851	GN-1/1	20	1,00	-	1,00	400x650x290	656

Elektromos melegentartó



BME6-05



BME6-05 + MB6-05

Medence mérete: GN-1/1-150 mm.

Rozsdamentes fűtőtestek a kád alatt elhelyezve.

Termosztikus hőmérséklet szabályozás: 30 °C és 90 °C fok között. Vízeeresztő csap.

A GN edény nem tartozéka a készüléknek.


Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N

	Modell	Rendelési szám	Tartály		El. teljesítmény kW	Méretek mm	Nettó ár EUR
			Méretek	Liter			
	BME6-05	19004854	GN-1/1	15	1,60	400x650x290	586

Gázüzemű lávaköves grillsütő



Rozsdamentes acélégő őrlánggal.
Biztonsági szelep és termoegység.
Lávakő melegítéséhez.
Rács alatt kivethető zsírgyűjtő tálca.
A rács rozsdamentes acélból készült, dőlésszöge állítható.
Rács mérete: 400x500 mm

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Rácsok			Gázteljesítmény		Méretek mm	Nettó ár EUR
				Típus (*)	Db.	dm ²	kcal/ó	KW		
	BG6-05 I	LPG GN	19004435 19005109	ST	1	20	6.000	6,98	400x650x440	831

Blokk munkalap



EN6-05



EN6-10

Könnyen tisztítható, fix munkafelület

	Modell	Rendelési szám	Méretek mm	Nettó ár EUR
	EN6-05	19004759	400x650x290	247
	EN6-10	19004816	600x650x290	353

Blokk készüléktartó szekrény és ajtó

Alátét szekrény, melyre elhelyezhetőek a 600-as és 700-as sorozat készülékei.

Az ajtók típusa szabadon választható és rendelhető.



MB6-05



MB6-10



CG6-40 + MB6-10



CPE6-05 + MB6-05

Model	Rendelési szám	Szerelési leírás	Méretek mm	Nettó ár EUR
MB6-05	19004904	Opció: Ajtó készlet 400	400x650x560	235
MB6-10	19004987	Opció: Ajtó készlet 600	600x650x560	276
Ajtó készlet 600	19004430	Komplett ajtó (2 db) MB6-10 készüléktartóhoz	2 (300x560)	279
Ajtó készlet 400	19004581	Egyes jobb vagy bal ajtó MB6-05 készüléktartóhoz	400x560	120

Kiegészítők

Kiegészítők	Rendelési szám	Nettó ár EUR
Modulösszekötők	19004478	30,00



Készüléktartó asztal



Rozsdamentes acél kivitel, alsó polccal.

	Modell	Rendelési szám	Méreték mm	Nettó ár EUR
	MNB-120	19006348	1.200 x 700 x 600	513
	MNB-140	19006462	1.400 x 700 x 600	554
	MNB-160	19006564	1.600 x 700 x 600	609
	MNB-180	19006782	1.800 x 700 x 600	655
	MNB-200	19007021	2.000 x 700 x 600	686

Készüléktartó szekrény tolóajtóval



Rozsdamentes acél kivitel, tolóajtóval.

	Modell	Rendelési szám	Méreték mm	Nettó ár EUR
	ANB-120	19006349	1.200 x 700 x 600	1.153
	ANB-140	19006463	1.400 x 700 x 600	1.213
	ANB-160	19006565	1.600 x 700 x 600	1.274
	ANB-180	19006783	1.800 x 700 x 600	1.361
	ANB-200	19007022	2.000 x 700 x 600	1.437

Készüléktartó hűtőpult



Előli lekerekített munkalap.

Jobb oldalon elhelyezett kompresszor perforált ajtóval.

60 mm vastag poliuretán szigetelés.

Térfogatsúly: 40 kg/m³, CFC mentes.

Légmentesen zárt, hűtött kompresszor ventilált kondenzátorral.

Hűtőközeg: R-134a, CFC mentes.

Kényszerített keringéssel hűtött.

Rézcsöves és alumínium lamellás elpárolgató.

Automatikus vízpárolgatótisztítás leolvasztás közben.

Üzemi hőmérséklet: -2 °C, +8 °C,

Környezet hőmérséklet: 38 °C.

Elektromos hőmérsékletszabályozás és digitális kijelző.

Elektromos feszültség: 230 V - 1+N - 50/60 Hz.

MODELLEK AJTÓKKAL

Automatikus ajtóbehúzás.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom Liter	Hűtés, Teljesítmény-W	Elektromos Teljesítmény-W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFP-135-BP	19029521	2	255	250	368	1,342x700x584	1.650
	CMFP-180-BP	19029522	3	360	300	414	1,792x700x584	1.990
	CMFP-225-BP	19029523 19029524	4	550	300	414	2,242x700x584	2.470

MODELLEK 2/3 FIÓKKAL

GN-2/3 méretű perforált fiókok, AISI 304 rozsdamentes acélból, kihúzható síneken.

	Modell	Rendelési szám	Fiókok	Úrtartalom Liter	Hűtés, Teljesítmény-W	Elektromos Teljesítmény-W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFP-135-B	19029513	2	255	250	368	1,342x700x584	1.810
	CMFP-180-B	19029514	3	360	300	414	1,792x700x584	2.020
	CMFP-225-B	19029515 19029516	4	550	300	414	2,242x700x584	2.470

MODELLEK 1/3 FIÓKKAL

GN-1/3 méretű perforált fiókok, AISI 304 rozsdamentes acélból kihúzható síneken.

	Modell	Rendelési szám	Fiókok		Úrtartalom Liter	Hűtés, Teljesítmény-W	Elektromos Teljesítmény-W	Méreték mm	Nettó ár EUR
			1/3	2/3					
	CMFP-135-B2	19029517	2	1	255	250	368	1,342x700x584	2.040
	CMFP-180-B2	19029518	4	1	360	300	414	1,792x700x584	2.620
	CMFP-225-B2	19029519 19029520	6	1	550	300	414	2,242x700x584	3.200

