

Hűtés - NEO generáció

Hűtőpultok

ADVANCE SOROZAT	324
GN 700 hűtőpult.....	326
GN 700 fagyasztópult	329
CONCEPT SOROZAT	330
SNACK 600 hűtőpult	332
SNACK 600 fagyasztópult	335
SNACK Stoly barové.....	336
GN 700 hűtőpult.....	338
GN 700 hűtőpult.....	343
800 Cukrász hűtőpult.....	344
800 Cukrász fagyasztópult	345
SPECIÁLIS PULTOK	
Pizza pultok.....	346
Saláta pultok	351
Kombinált pizza és salátapultok.....	352
Příslušenství	355

Speciális modellek hűtő kompresszorral bal oldalon, vagy más típusú módosításokkal kizárólag gyárilag lehet rendelni és az ár a módosítástól növekszik.

FAGOR



CONCEPT



Pulttartományok és jellemzők

	ADVANCE		CONCEPT	
Elérhető sorozatok	700 - Gasztronorm	600 - Snack	700 - Gasztronorm	800 - Cukrász
Méreték (3 ajtó)	1800 x 700 x 850	2017 x 600 x 850	1792 x 700 x 850	2017 x 800 x 850
Külső anyag	Rozsdamentes acél külső	Rozsdamentes acél külső	Rozsdamentes acél külső	Rozsdamentes acél külső
Polcrendszer	Beépített belsejébe kivehető, csavarok nélkül.	Polcok rögzítőkkal	Álítható sínek	Álítható sínek
Lehetséges polcszintek	9 / 3	9 / 3	9 / 3	9 / 3
Hűtőanyag +/-	R-404 A	R-134a / R-404A	R-134a / R-404A	R-134a / R-404A
Szigetelés	60 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Lid	IGEN 40 mm szigetelés	NEM	NEM	NEM
Klímaosztály	Tropikális	Tropikális (opció)	Tropikális (opció)	Tropikális (opció)
Hűtőegység	Külső test	Belső	Belső	Belső
Megvilágítás	LED	LED (opció)	LED (opció)	LED (opció)
HACCP	IGEN	NEM	NEM	NEM
ECO Mód	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Zár	opció	opció	opció	opció

NEO ADVANCE

A KERESKEDELMI HŰTÉSTECHNIKA LEGJAVA.

Az ADVANCE hűtőpultok az innováció és a megbízhatóság iránti elkötelezettségünket testesítik meg.

A legjobb technológiát alkalmaztuk, hogy az átgondolt tervezéssel ötvözve javítani tudjunk a mindennapi munkakörnyezet feltételein. Munkánk végeredményét megbízható laboratóriumokban, extrém körülmények között teszteltük, hogy bizonyosak lehessünk abban, hogy minden ügyfelünk számára a legjobbat kínáljuk.



JELLEMZŐK

- Hűtés kompresszor egység (43 ° C, 65% H), beleértve egy elpárologtatót, ami a hűtött kamrán kívül helyezkedik el. Monoblokk rendszer ..
- Nyomással injektált poliuretán szigetelés vastagsága 60 mm, és sűrűsége 40 kg / m³.
- A munkaterület fecskendezett szigeteléssel 50 mm vastagságú
- Felső injektált szigetelés vastagsága 40 mm.
- Fény- és hangjelzés kapcsolódik a három hőmérséklet-érzékelőre, melyek elhelyezése a stratégiai helyeken lehetővé teszi, hogy ellenőrizni és szabályozni tudja a teljes hűtési folyamatot. Leállítja a kompresszort rendszer meghibásodás esetén.
- Hangos riasztás, ha nyitva hagyta az ajtót.
- Ajtó kétoldali megnyitása, és önzáródó rendszer és rögzítése nyitott helyzetben 90 °.
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és jégmentesítés digitális hőmérséklet kijelzővel.
- Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból.


TULAJDONSÁGOK



KIEGÉSZÍTŐK

- 4 darabos kerékkészlet (2 fékelt).
- LED világítás.
- Ajtózár.

HATÉKONYSÁG



30% megtakarítás
a korábbi Concept
modellekhez képest
Concept.



GN 700 hűtőasztal



Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 ° C,
43 ° C szobahőmérsékleten
Klíma osztály 5.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	ADMFP-135	19006890	2	262	296	354	1.350x700x850	1.400
	ADMFP-180	19007440	3	407	296	354	1.800x700x850	1.610
	ADMFP-225	19007954	4	557	561	586	2.250x700x850	1.970

GN 700 üvegajtós hűtőasztal



Dupla vákuum üvegajtó.
Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, 32 ° C szobahőmérsékleten,
LED világítás.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	ADMFP-135-PC	19012608	2	262	296	354	1.350x700x850	1.740
	ADMFP-180-PC	19012610	3	407	296	354	1.800x700x850	2.000
	ADMFP-225-PC	19016152	4	557	561	586	2.250x700x850	2.440

GN hűtőasztal fiókokkal



ADMFP-225-HHDD

Perforált kosár szekrény rozsdamentes acélból mérete GN1 / 1
1 Ajtó "D" = 2 fiók "H".

Üzemi hőmérséklet: -2 °C, +8 °C, szobahőmérsékleten 43 °C
Klíma osztály 5.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Fiókok	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	ADMFP-135-HD	19010798	1	2	262	250	368	1.350x700x850	1.710
	ADMFP-135-HH	19011034	-	4	262	250	368	1.350x700x850	2.010
	ADMFP-180-HDD	19010231	2	2	407	250	368	1.800x700x850	1.910
	ADMFP-180-HHD	19010232	1	4	407	250	368	1.800x700x850	2.220
	ADMFP-180-HHH	19011037	-	6	407	250	368	1.800x700x850	2.650
	ADMFP-225-HDDD	19016156	3	2	557	300	414	2.250x700x850	2.290
	ADMFP-225-HHDD	19011485	2	4	557	300	414	2.250x700x850	2.600
	ADMFP-225-HHHD	19016157	1	6	557	300	414	2.250x700x850	2.920
	ADMFP-225-HHHH	19010444	-	8	557	300	414	2.250x700x850	3.240



ADMFP-180-HDD

H: Két fiók

D: Ajtók

GN 700 hűtőasztal gránitfelülettel



Gránit munkalap, vastagság: 3 cm.

Hátsó és oldalsó szélek 2 cm vastag és magassága 10 cm.

Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 °C, szobahőmérsékleten 43 ° C

Klíma osztály 5.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	ADMFPG-135	19010412	2	262	296	354	1.350x700x850	2.740
	ADMFPG-180	19016150	3	407	296	354	1.800x700x850	2.990
	ADMFPG-225	19016158	4	557	561	586	2.250x700x850	3.250

GN központi hűtőasztal



Ajtók az asztal mindkét oldalán.

Üzemi hőmérséklet:
-2 ° C, +8 ° C, a környezeti hőmérséklet 43 ° C.

Klíma osztály 5.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	ADMCP-135	19010227	2+2	262	296	354	1.350x768x850	2.230
	ADMCP-180	19010350	3+3	407	296	354	1.800x768x850	2.650
	ADMCP-225	19016155	4+4	557	561	586	2.250x768x850	3.190

GN 700 fagyasztóasztal



Hűtőközeg R-404A, CFC-mentes.

Üzemi hőmérséklet: -18 ° C, -22 ° C,
környezeti hőmérséklet 43 ° C

Klíma osztály 5 .

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	ADMFN-135	19007080	2	262	445	740	1.350x700x850	2.000
	ADMFN-180	19007703	3	407	558	901	1.800x700x850	2.990
	ADMFN-225	19008099	4	557	558	901	2.250x700x850	3.250

NEO CONCEPT

A MINŐSÉG MINT REFERENCIA.

Megbízhatóságuk és minőségük okán a CONCEPT termékcsalád előző típusai referenciának számítanak a piacon.

A Fagornál úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek igényei is folyamatosan fejlődnek, ezért bemutatjuk az új CONCEPT termékcsaládot.



JELLEMZŐK

- Hűtő kompresszor egység (43 ° C, 65% H), beleértve egy elpárolgatót, mely hűtött kamrán kívül helyezkedik el Monoblokk rendszer.
- Hűtött kamra rozsdamentes acélból kiváló minőségű.
- Nyomással injektált poliuretán szigetelés vastagsága 80 mm, és sűrűsége 40 kg / m³
- Hangos riasztás, ha nyitva felejt az ajtót.
- Változtatható ajtó nyitási irány, és automata ajtóbehúzás és rögzítés nyitott helyzetben 90 °.
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és jégmentesítés digitális hőmérséklet kijelzővel.
- Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból.

TULAJDONSÁGOK



KIEGÉSZITŐK

- 4 darabos kerékkészlet (2 db fékezhető).
- LED világítás
- Ajtózár
- Tropikális kivitelezés



SNACK 600 hűtőasztal



Hátsó perem magassága 10 cm.

Automata ajtóbehúzás és rögzítés nyitott helyzetben 90 °. Acél rácsok műanyaggal bevont, állítható magasságú.

Nyomással befecskendezett poliuretán szigetelés vastagsága 50 mm, sűrűsége 40 kg / m³.

Hermetikusan zárt kompresszor szellőztetett kondenzátorral.

Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.

Ventilációs hűtési rendszerrel.

Réz párologtató alumínium lamellákkal.

Automatikus kondenzvíz párologás jégmentesítés során.

Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 ° C, a környezeti hőmérséklet 38 ° C.

Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Ürtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	CMSP-150	19029276	2	255	250	368	1.492x600x850	1.370
	CMSP-200	19029277	3	395	300	414	2.017x600x850	1.630
	CMSP-250	19029279	4	535	500	644	2.542x600x850	2.030
	CMSP-300	19029291	5	675	500	644	3.067x600x850	2.520

SNACK 600 üvegajtós hűtőasztal



Üzemi hőmérséklet: +2 ° C, +8 ° C, szobahőmérsékleten, 32 ° C
LED-es világítás.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Ürtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	CMSP-150-PC	19029304	2	255	250	368	1.492x600x850	1.750
	CMSP-200-PC	19029305	3	395	300	414	2.017x600x850	2.050
	CMSP-250-PC	19029306	4	535	500	644	2.542x600x850	2.450

SNACK 600 hűtőasztal mosdóval



Hátsó perem magassága 10 cm.
Mosdó csepegtető felülettel.
Mosdó mérete: 340 x 370 x 150 mm.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Űrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMSP-150-F	19029298	2	255	250	368	1.492x600x850	1.880
	CMSP-200-F	19029299	3	395	300	414	2.017x600x850	2.210
	CMSP-250-F	19029300	4	535	500	644	2.542x600x850	2.620
	CMSP-300-F	19029302	5	675	500	644	3.067x600x850	2.950

SNACK hűtőasztal hűtőegység nélkül



Kezelőpanel főkapcsolóval és elektronikus termosztát kijelzővel.
Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Űrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMSP-117-R	19029294	2	255	-	-	1.192x600x850	1.020
	CMSP-169-R	19029295	3	395	-	-	1.717x600x850	1.320
	CMSP-222-R	19029296	4	535	-	-	2.242x600x850	1.600
	CMSP-274-R	19029297	5	675	-	-	2.767x600x850	1.950

SNACK 600 hűtőpult fiókokkal



CMSP-150-HH

CMSP-117-HD-R

Hátsó perem magassága 10 cm.
 Perforált rozsdamentes acél fiók, mérete GN1/1.
 1 Ajtó "D" = 2 fiók "H".
 Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.
 Ventilációs hűtési rendszerrel.
 Üzemi hőmérséklet: -2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C.
 Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.
 Felszereltség: 2 pár vezető sínek GN 1/1 és 1 polc 1 ajtó.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Fiókok	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	CMSP-150-HD	19029308	1	2	255	250	368	1.492x600x850	1.680
	CMSP-150-HH	19029309	-	4	255	250	368	1.492x600x850	1.990
	CMSP-200-HDD	19029309	2	2	395	300	414	2.017x600x850	1.940
	CMSP-200-HHD	19029311	1	4	395	300	414	2.017x600x850	2.250
	CMSP-200-HHH	19029312	-	6	395	300	414	2.017x600x850	2.550
	CMSP-250-HDDD	19029313	3	2	535	500	644	2.542x600x850	2.340
	CMSP-250-HHDD	19029315	2	4	535	500	644	2.542x600x850	2.650
	CMSP-250-HHHD	19029318	1	6	535	500	644	2.542x600x850	2.960
	CMSP-250-HHHH	19029320	-	8	535	500	644	2.542x600x850	3.270

SNACK 600 hűtőpult fiókokkal hűtőegység nélkül

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Fiókok	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	CMSP-117-HD-R	19029322	1	2	255	-	-	1.192x600x850	1.340
	CMSP-117-HH-R	19029323	-	4	255	-	-	1.192x600x850	1.650
	CMSP-169-HDD-R	19029324	2	2	395	-	-	1.717x600x850	1.630
	CMSP-169-HHD-R	19029325	1	4	395	-	-	1.717x600x850	1.940
	CMSP-169-HHH-R	19029326	-	6	395	-	-	1.717x600x850	2.250
	CMSP-222-HDDD-R	19029327	3	2	535	-	-	2.242x600x850	1.910
	CMSP-222-HHDD-R	19029328	2	4	535	-	-	2.242x600x850	2.220
	CMSP-222-HHHD-R	19029329	1	6	535	-	-	2.242x600x850	2.530
	CMSP-222-HHHH-R	19029370	-	8	535	-	-	2.242x600x850	2.840

SNACK 600 fagyasztópult



Hátsó perem magassága 10 cm.




Ventilációs hűtési rendszerrel.

Ajtókeret fűtés.

Üzemi hőmérséklet: -18 ° C, -22 ° C, környezeti hőmérséklet 38 ° C

Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.

Felszereltség: 1 rács egy ajtó.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMSN-150	19029376	2	255	348	644	1.492x600x850	1.960
	CMSN-200	19029378	3	395	438	690	2.017x600x850	2.220
	CMSN-250	19029400	4	535	525	920	2.542x600x850	2.930
	CMSN-300	19029404	5	675	752	1.150	3.067x600x850	3.850

SNACK 600 fagyasztópult hűtőegység nélkül

Kezelőpanel főkapcsolóval és elektronikus termosztát kijelzővel.

Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár sem.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMSN-117-R	19029406	2	255	-	-	1.192x600x850	1.300
	CMSN-169-R	19029407	3	395	-	-	1.717x600x850	1.420
	CMSN-222-R	19029408	4	535	-	-	2.242x600x850	1.890

SNACK 600 bár hűtőpult



Hátsó perem magassága 10 cm.
 Acél rácsok, műanyaggal bevont, állítható magasságú.
 Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.
 Ventilációs hűtési rendszerrel.
 Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 ° C, környezeti hőmérséklet 38 ° C
 Felszereltség: 2 rács egy ajtó.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CFMP-150	19029427	2	333	250	368	1.492x600x1.045	1.800
	CFMP-202	19029429	3	517	300	414	2.017x600x1.045	2.190
	CFMP-255	19029430	4	701	500	644	2.542x600x1.045	2.620
	CFMP-307	19029434	5	885	500	644	3.067x600x1.045	2.900

SNACK 600 bár hűtőpult hűtőegység nélkül



Kezelőpanel főkapcsolóval és elektronikus termosztát kijelzővel.
 Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár sem.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CFMP-117-R	19029438	2	333	-	-	1.192x600x1.045	1.320
	CFMP-169-R	19029440	3	517	-	-	1.717x600x1.045	1.700
	CFMP-222-R	19029441	4	701	-	-	2.242x600x1.045	2.020

SNACK 600 üvegajtós bár hűtőpult



Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, szobahőmérsékleten 32 ° C
LED világítás.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CFMP-150 PC	19029444	2	333	250	368	1.492x600x1.045	1.900
	CFMP-202 PC	19029446	3	517	300	414	2.017x600x1.045	2.350
	CFMP-255 PC	19029448	4	701	500	644	2.542x600x1.045	2.800

SNACK 600 üvegajtós bár hűtőpult hűtőegység nélkül



Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, szobahőmérsékleten, 32 ° C
LED-es világítás.

Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár sem.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CFMP-117-R PC	19029451	2	333			1.192x600x1.045	1.500
	CFMP-169-R PC	19029454	3	517			1.717x600x1.045	2.000
	CFMP-222-R PC	19029455	4	701			2.242x600x1.045	2.400

GN 700 hűtőpult



Hátsó perem magassága 10 cm.
 Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.
 Ventilációs hűtési rendszerrel.
 Üzemi hőmérséklet: -2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C.
 Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.
 Felszereltség: 2 pár vezető sín GN 1/1 és 1 rács 1 ajtó.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFP-135-GN	19029462	2	290	250	368	1.342x700x850	1.320
	CMFP-180-GN	19029463	3	452	300	414	1.792x700x850	1.510
	CMFP-225-GN	19029464	4	615	300	414	2.242x700x850	1.910
	CMFP-270-GN	19029466	5	780	500	644	2.692x700x850	2.860

GN 700 üvegajtós hűtőpult



Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, szobahőmérsékleten, 32 °C
 LED világítás.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFP-135-GN PC	19029473	2	290	250	368	1.342x700x850	1.850
	CMFP-180-GN PC	19029474	3	452	300	414	1.792x700x850	2.230
	CMFP-225-GN PC	19029475	4	615	300	414	2.242x700x850	2.750

GN 700 hűtőpult mosdóval

GN 700 hűtőpult hűtőegység nélkül



CMFP-102-GN-R



CMFP-102-GN-R PC

Kezelőpanel főkapcsolóval és elektronikus termosztát kijelzővel.
Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár sem.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	CMFP-102-GN-R	19029468	2	290	-	-	1.042x700x850	1.130
	CMFP-147-GN-R	19029469	3	452	-	-	1.492x700x850	1.350
	CMFP-192-GN-R	19029471	4	615	-	-	1.942x700x850	1.580
	CMFP-237-GN-R	19029472	5	780	-	-	2.392x700x850	2.640

GN üvegajtós hűtőpult hűtőegység nélkül

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	CMFP-102-GN-R PC	19029477	2	290	-	-	1.042x700x850	1.480
	CMFP-147-GN-R PC	19029478	3	452	-	-	1.492x700x850	1.850
	CMFP-192-GN-R PC	19029479	4	615	-	-	1.942x700x850	2.050

GN 700 hűtőpult fiókokkal



CMFP-180-GN-HDD



CMFP-102-GN-HD-R

Hátsó perem magassága 10 cm.

Perforált rozsdamentes acél fiók, mérete GN1/1.

1 Ajtó "D" = 2 fiók "H".

Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.

Ventilációs hűtési rendszerrel.

Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 ° C, a környezeti hőmérséklet 38 ° C.

Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.

Felszereltség: 2 pár vezető sínek GN 1/1 és 1 polc 1 ajtó.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Fiókok	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	CMFP-135-GN HD	19029489	1	2	290	250	368	1.342x700x850	1.600
	CMFP-135-GN HH	19029490	-	4	290	250	368	1.342x700x850	1.890
	CMFP-180-GN HDD	19029491	2	2	452	300	414	1.792x700x850	1.800
	CMFP-180-GN HHD	19029492	1	4	452	300	414	1.792x700x850	2.080
	CMFP-180-GN HHH	19029493	-	6	452	300	414	1.792x700x850	2.580
	CMFP-225-GN HDDD	19029494	3	2	615	300	414	2.242x700x850	2.220
	CMFP-225-GN HHDD	19029496	2	4	615	300	414	2.242x700x850	2.530
	CMFP-225-GN HHHH	19029498	1	6	615	300	414	2.242x700x850	2.840
	CMFP-225-GN HHHH	19029500	-	8	615	300	414	2.242x700x850	3.150

GN hűtőpult fiókokkal hűtőegység nélkül

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Fiókok	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	CMFP-102-GN-HD-R	19029503	1	2	290	-	-	1.042x700x850	1.440
	CMFP-102-GN-HH-R	19029504	-	4	290	-	-	1.042x700x850	1.750
	CMFP-147-GN-HDD-R	19029505	2	2	452	-	-	1.492x700x850	1.660
	CMFP-147-GN-HHD-R	19029506	1	4	452	-	-	1.492x700x850	1.970
	CMFP-147-GN-HHH-R	19029507	-	6	452	-	-	1.492x700x850	2.280
	CMFP-192-GN-HDDD-R	19029508	3	2	615	-	-	1.942x700x850	1.890
	CMFP-192-GN-HHDD-R	19029509	2	4	615	-	-	1.942x700x850	2.200
	CMFP-192-GN-HHHH-R	19029510	1	6	615	-	-	1.942x700x850	2.510
	CMFP-192-GN-HHHH-R	19029511	-	8	615	-	-	1.942x700x850	3.770

GN 700 hűtőállvány



Állítható magasságú állvány 600 mm-ig a főzőberendezésekre.

Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.

Ventilációs hűtési rendszerrel.

Üzemi hőmérséklet: -2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C.

Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.

MODELL ajtókkal

Az ajtók önzáró rendszerrel és rögzítése nyitott helyzetben.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Űrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFP-135-BP	19029521	2	255	250	368	1.342x700x584	1.650
	CMFP-180-BP	19029522	3	360	300	414	1.792x700x584	1.990
	CMFP-225-BP	19029523	4	550	300	414	2.242x700x584	2.470

MODELL fiókokkal - 2/3

Perforált rozsdamentes acélból AISI-304 (18/10) fiók kosár, 2/3 méret, és 1/1 GN edényekre.

	Modell	Rendelési szám	Fiókok 2/3	Űrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFP-135-B	19029513	2	255	250	368	1.342x700x584	1.810
	CMFP-180-B	19029514	3	360	300	414	1.792x700x584	2.020
	CMFP-225-B	19029515	4	550	300	414	2.242x700x584	2.470




Modellek fiókokkal 2 x 1/3 - a hűtőegység mellett mindig 2/3 aljzat.

	Model	Rendelési szám	Fiókok		Űrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
			1/3	2/3					
	CMFP-135-B2	19029517	2	1	255	250	368	1.342x700x584	2.040
	CMFP-180-B2	19029518	4	1	360	300	414	1.792x700x584	2.620
	CMFP-225-B2	19029519	6	1	550	300	414	2.242x700x584	3.200

GN központi hűtőpult

Ajtók az asztal mindkét oldalán



	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Űrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretek mm	Nettó ár EUR
	CMCP-135-GN	19029526	2+2	290	250	368	1.342x768x850	2.090
	CMCP-180-GN	19029527	3+3	452	300	414	1.792x768x850	2.490
	CMCP-225-GN	19029528	4+4	615	300	414	2.242x768x850	2.990

GN 700 fagyasztópult

Hátsó perem magassága 10 cm.

Hűtőközeg R-404, CFC-mentes.

Ventilációs hűtési rendszerrel.

Üzemi hőmérséklet: -18 ° C, -22 ° C, környezeti hőmérséklet 38 ° C.

Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.



	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFN-135-GN	19029530	2	290	348	644	1.342x700x850	1.940
	CMFN-180-GN	19029533	3	452	438	690	1.792x700x850	2.190
	CMFN-225-GN	19029535	4	615	525	920	2.242x700x850	2.660
	CMFN-270-GN	19029537	5	780	752	1.150	2.692x700x850	3.600

GN 700 fagyasztóasztalok hűtőegység nélkül



Kezelőpanel főkapcsolóval és elektronikus termosztát kijelzővel.
Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár sem.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFN-102-GN-R	19029540	2	290	-	-	1.042x700x850	1.280
	CMFN-147-GN-R	19029541	3	452	-	-	1.492x700x850	1.530
	CMFN-192-GN-R	19029542	4	615	-	-	1.942x700x850	1.920
	CMFN-237-GN-R	19029543	5	780	-	-	2.392x700x850	2.350

800 cukrász hűtőpult



Hátsó perem magassága 10 cm.
 Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.
 Statikus hűtés.
 Üzemi hőmérséklet: -2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C.
 Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.
 Felszereltség: 2 pár vezető sín és 1 polc 1 ajtóra.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár
	CMPP-150	19029547	2	404	250	368	1.492x800x850	2.060
	CMPP-202	19029548	3	628	300	414	2.017x800x850	2.360
	CMPP-255	19029549	4	851	500	575	2.542x800x850	2.830
	CMPP-307	19029591	5	1074	500	575	3.067x800x850	3.250

800 cukrász hűtőpult hűtőegység nélkül

Kezelőpanel főkapcsolóval és elektronikus termosztát kijelzővel.
 Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár sem.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMPP-117-R	19029593	2	404	-	-	1.192x800x850	1.510
	CMPP-169-R	19029594	3	628	-	-	1.717x800x850	1.890
	CMPP-222-R	19029595	4	851	-	-	2.242x800x850	2.300

Központi cukrász hűtőpult



Ajtók az asztal mindkét oldalán

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMPP-150-C	19029596	2+2	404	250	368	1.492x868x850	2.220
	CMPP-202-C	19029597	3+3	628	300	414	2.017x868x850	2.650
	CMPP-255-C	19029599	4+4	851	500	575	2.542x868x850	3.160

800 Cukrász fagyasztópult



Hátsó perem magassága 10 cm.
Hűtőközeg R-404, CFC-mentes.
Ventilációs hűtési rendszerrel.
Üzemi hőmérséklet: -18 ° C, -22 ° C, környezeti hőmérséklet 38 ° C
Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.
Felszereltség: 2 pár vezető sín és 1 rács 1 ajtóra.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	CMPN-150	19029601	2	404	348	644	1.492x800x850	2.540
	CMPN-202	19029603	3	628	438	836	2.017x800x850	3.000
	CMPN-255	19029605	4	851	752	1.150	2.542x800x850	3.430

800 Cukrász pult hűtőegység nélkül

Kezelőpanel főkapcsolóval és elektronikus termosztát kijelzővel.

Hűtőkompresszor egység nem része az asztalnak, és nem tartalmazza az ár sem.


	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	CMPN-117-R	19029608	2	404	-	-	1.192x800x850	1.660
	CMPN-169-R	19029609	3	628	-	-	1.717x800x850	2.100
	CMPN-222-R	19029610	4	851	-	-	2.242x800x850	2.420

Hűtött pizza munkaasztal - péktermék sorozat - mélysége 800 mm



CMMZ-150

Gránit munkalapok, vastagsága: 3 cm.
 Hátsó és oldalsó szélek 2 cm vastag és magassága 10 cm.
 Automata ajtóbehúzás és rögzítés nyitott helyzetben 90 °.
 Acél rácsok, műanyaggal bevont, állítható magasságú.
 Nyomással befecskendezett poliuretán szigetelés vastagsága 50 mm, sűrűsége 40 kg / m³.
 Hermetikusan zárt kompresszor szellőztetett kondenzátorral.
 Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.
 Ventilációs hűtési rendszerrel.
 Réz párologtató alumínium lamellákkal.
 Automatikus kondenzvíz párolgása jégmentesítés során.
 Üzemi hőmérséklet: -2 ° C, +8 ° C, a környezeti hőmérséklet 38 ° C.
 Elektronikus vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.
 Felszereltség: 2 pár vezető sín és 1 rács 1 ajtóra.

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Special. 7 fiók	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretetek mm	Nettó ár
	CMMZ-150	19029614	2	NO	404	250	368	1.492x800x950	2.450

ASZTAL 7 SPECIÁLIS PIZZA FIÓKKAL

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Special. 7 fiók	Úrtartalom liter	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méretetek mm	Nettó ár EUR
	CMMZ-202	19029615	2	SI	404	250	368	2.017x800x950	3.380

A 7 pizzafiók nem hűtött.



CMMZ-202

GN 700 pizza hűtőasztal



CMFPG-135-GN



CMFPG-225-GN

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMFPG-135	19029485	2	290	250	368	1.350x700x950	1.980
	CMFPG-180	19029486	3	452	300	414	1.800x700x950	2.340
	CMFPG-225	19029487	4	615	300	414	2.250x700x950	2.700

ASZTAL 7 SPECIÁLIS PIZZA FIÓKKAL

	Modell	Rendelési szám	Ajtók	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár EUR
	CMMZ-180-7	19029616	2	290	250	368	1.792x700x950	2.910
	CMMZ-225-7	19029617	3	452	300	414	2.242x700x950	3.110



CMMZ-180-7



CMMZ-225-7

Hűtött alapanyagtároló



MMZ-202 + MI-202

Behelyezhető GN 1/4 - 150 mm.
GN edények nem része a tárolónak.
Statikus hűtéssel.
Elektronikus termosztát vezérlés digitális hőmérséklet kijelzővel.
Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C
Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.

Üvegajtós








MI-202





MI-150

MODELLEK GN 1/4

	Modell	Rendelési szám	Asztalokra modell:	Kapacitás GN 1/4	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	MI-135	19005713	CMFPG-135	5	150	220	1.342x370x450	710
	MI-150	19005712	CMMZ-150	6	150	220	1.492x370x450	770
	MI-180	19005709	CMFPG-180 MMZ-180-7	8	150	220	1.792x370x450	880
	MI-202	19006014	CMMZ-202	9	150	220	2.017x370x450	940
	MI-225	19005707	CMFPG-225 MMZ-225-7	10	254	260	2.242x370x450	1.020

MODELLEK GN1/1, GN 1/2 A GN 1/3

	Modell	Rendelési szám	Asztalokra modell:	Kapacitás GN 1/4	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	MI-150/1	148611030000	CMMZ-150	6	150	220	1.492x430x450	850
	MI-202/1	148610030000	CMMZ-202	9	150	220	2.017x430x450	1.000

Hűtött alapanyag tároló








CMFPG-180 + MIT-180

Hűtött alapanyag tároló csuklós rozsdamentes fedővel



MIT-180

MODELLEK GN 1/4 CSUKLÓS ROZSDAMENTES FEDŐVEL

	Modell	Rendelési szám	Asztalok modell:	Kapacitás GN 1/4	Hűtés teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	MIT-135	148610120000	CMFPG-135	5	150	220	1.342x370x250	890
	MIT-150	148611020000	CMMZ-150	6	150	220	1.492x370x250	900
	MIT-180	148611120000	CMFPG-180 CMMZ-180-7	8	150	220	1.792x370x250	990
	MIT-202	148610020000	CMMZ-202	9	150	220	2.017x370x250	1.050
	MIT-225	148610220000	CMFPG-225 CMMZ-225-7	10	254	260	2.242x370x250	1.090

GN 700 kompakt pizza hűtőasztal





Fedő rozsdamentes acélból (rögzítése nyitott helyzetben) része a munkaasztalnak.

Hűtőrendszere közös az asztalnak és a tárolónak.

Hűtőközeg R-134A, CFC mentes. Ventilációs hűtési rendszerrel.

Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C.

Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.

	Modell	Rendelési szám	Tároló	Ajtó	Űrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	MPZ1-135	19029619	A	2	290	250	368	1.350x700x1.050	1.700
	MPZ1-180	19029631	B	3	452	300	414	1.800x700x1.050	2.080



(A) MPZ1-135:

Tálca 8 x GN 1/4 mélysége 150 mm.

GN edény nem tartalmazza az ár.

(B) MPZ1-180:

Tálca 10 x GN 1/4 mélysége 150 mm.

GN edény nem tartalmazza az ár.

GN 700 saláta hűtőasztal



GN tároló (nem tartozék) beépített fedél az asztalba. Rozsdamentes acél fedél rögzítése nyitott helyzetben. Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.


Ventilációs hűtési rendszerrel.

Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C.


Elektronikusan vezérelt hőmérséklet-szabályozás és olvasztás digitális hőmérséklet kijelzővel.

	Modell	Rendelési szám	GN Distr.	Ajtó	Űrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méreték mm	Nettó ár
	CMEP-135-GN	19029633	A	2	290	300	345	1.342x700x850	1.860
	CMEP-180-GN	19029635	B	3	452	500	532	1.792x700x850	2.300


CMEP-135 (A1)




CMEP-180 (B1)



CMEP-135 (A2)



CMEP-180 (B2)



GN 700 Kombinált saláta és mini-pizza hűtő asztal

Nyomással befecskendezett poliuretán szigetelés vastagsága 50 mm, sűrűsége

40 kg / m³. Hűtőközeg R-134A, CFC mentes.

Ventilációs hűtési rendszerrel.

Hermetikusan zárt kompresszor szellőztethető kondenzátorral.



Rézcső párologtató alumínium lamellákkal.

Automatikus kondenzvíz párologás jégmentesítés során.

Üzemi hőmérséklet: +2 °C, +8 °C, a környezeti hőmérséklet 38 °C.

Felszereltség: 1 rács 1 ajtó

GN nem tartalmazza az ár.

	Modell	Rendelési szám	Ajtó	Úrtartalom liter	Hűtő teljesítmény - W	Elektromos teljesítmény - W	Méret mm	Nettó ár EUR
	CMEP-100	19029637	2	200	250	368	906x700x894	1.260
	CMEP-100 G	19029638	2	200	250	368	906x700x1.010	1.300



CMEP-100

Kivehető vágódeszka ételmiszeri PE.


Tároló a munkaasztalon:

2 x GN 1/1 - 200 mm mély

+ 2 x GN 1/4 - 100 mm mély

Rozsdamentes acél fedél rögzíthető nyitott helyzetben.

CMEP-100




CMEP-100 G

Gránit munkalapok.

Tároló a munkaasztalon GN - 1/6 mélysége 100 mm.

Üveg fedél

CMEP-100 G - (A)



CMEP-100 G - (B)



Fiókkészlet hűtőpulthoz




Fiókok perforált aljal.

1 ajtó = 2 fiók (1 készlet)

Megjegyzés: fiókok mindig a hűtő egység és a központ vezérlő mellett 1/2 + 1/2 és felső fiók alacsonyabb a párologtató közelsége miatt.

	Modell	Rendelési szám	Asztaltípus	Fiókpozíció	Nettó ár EUR
	2 FIÓK KÉSZLET (1/2+1/2)	19004925	SNACK		420
	2 FIÓK KÉSZLET (1/2+1/2) JOBB	19004921	SNACK		420
	2 FIÓK KÉSZLET (1/2+1/2) BAL	19004930	SNACK		420
	2 FIÓK KÉSZLET (1/3+2/3)	19004927	SNACK		420
	3 FIÓK KÉSZLET (1/3+1/3+1/3)	19004923	SNACK		600
	2 FIÓK KÉSZLET (1/2+1/2)	19004926	Gasztronorm		420
	2 FIÓK KÉSZLET (1/2+1/2) JOBB	19004929	Gasztronorm		420
	2 FIÓK KÉSZLET (1/2+1/2) BAL	19004935	Gasztronorm		420
	2 FIÓK KÉSZLET (1/3+2/3)	19004928	Gasztronorm		420
	3 FIÓK KÉSZLET (1/3+1/3+1/3)	19004922	Gasztronorm		600
	2 FIÓK KÉSZLET (1/2+2/3)	19004924	FMP		600

Külső hűtőegységek



Az egység áll: kompresszorból, egy kondenzátor, ventilátor, egy szárító szűrő, kapillaris szelepek inverziós ciklus (fagyasztás modellekénél) és a szűkítő.

Hűtőfolyadékot nem tartalmazza.

Ezek az egységek ugyanazok, mint a telepítettek a készülékekbe.

Hűtés hatásfoka megegyezik eszközbe telepítéssel, ha nem lépik túl a maximális cső csatlakozási távolságot a táblázatban látható egységek alapján, kanyarokbanmentes és azonos szinten tartja.

A csőt nem tartalmazza az ár.

Modell	Rendelési szám	Felhasználása az asztaloknál:	Párolgás hőmérséklete	Hűtőfolyadék	Max. cső hossz	Nettó ár EUR
CO 117 P	19003967	CMSP-117 R CFMP-117 R CMFP-102 GN R CMPP-117 R	-10 °C	R134 A	6 m.	400
CO 192 P	19010290	CMSP-169 R CFMP-169 R CMFP-147 GN R CMPP-169 R	-10 °C	R134 A	6 m.	410
CO 222 P	19003964	CMSP-222 R CFMP-222 R CMFP-192 GN R CMPP-222 R	-10 °C	R134 A	6 m.	490
CO 274 P	19003971	CMSP-274 R CFMP-274 R CMFP-237 GN R CMPP-274 R	-10 °C	R134 A	6 m.	490
CO 117 N	19003962	CMSN-117 R CFMN-102 GN R CMPN-117 R	-30 °C	R404 A	6 m.	700
CO 169 N	19003960	CMSN-169 R CFMN-147 GN R CMPN-169 R	-30 °C	R404 A	6 m.	700
CO 222 N	19010824	CMSN-222 R CFMN-192 GN R CMPN-222 R	-30 °C	R404 A	6 m.	800
CO 274 N	19003955	CMSN-274 R CFMN-237 GN R CMPN-274 R	-30 °C	R404 A	6 m.	800

Asztalkiegészítők

Modellekhez	Kiegészítők	Rendelési szám	Nettó ár EUR
SNACK & BÁR	Műanyaggal bevont rács külső Epoxi (405x460)	12034975	12
	Műanyaggal bevont rács külső Epoxi (405x525)	12034847	14
	ÁLLVÁNYKÉSZLET	12037728	9
GN ASZTALOK, SALÁTA ASZTALOK SZENDVICS ASZTALOK	Műanyaggal bevont rács külső Epoxi GN-1/1 (530x325)	12035781	12
	Rozsdamentes rácsGN-1/1 (530x325)	19000999	26
	GN vezetősín - 562 mm - 1 drb	12037936	7
	GN vezetősín - 612 mm - 1 drb	12036716	9
CUKRÁSZ ASZTALOK & PIZZA ASZTALOK	Műanyaggal bevont cukrász rács külső Epoxi (600x400)	12034886	26
	Rozsdamentes rács (600x400)	19001001	49
	Rozsdamentes pléh (600x400)	19010201	28
	Vezetősín - 649 mm - 1 drb	12036419	7
	Vezetősín - 711 mm - 1 drb	12038109	7
SALÁTA ASZTALOK	GN-1/1 - 150 mm mély	19000669	49
SZENDVICS ASZTALOK	GN-1/1 - 100 mm mély	19000668	33
PIZZA ASZTALOK	GN-1/4 - 150 mm mély	19000685	27
	PIZZA tészta fiók, polietilén - 600x400x75	12033939	27

Lehetséges kiegészítők (növelik az egyes modellek árát)

Modell	Hátsó fal rozsdamentes ac	Gránit lap - 3cm	Munkasztal nélkül	Hátsó perem nélkül	Kerék készlet	Ajtó zár	Fiókkészlet [1/2]	Fiókkészlet [1/3]	Hopper	Kompresszor a bal oldalon	Tropikális kivitelezés
ADVANCE - GN 700											
ADMFP-135	o	o	o	o	o	o	o	o			o
ADMFP-180	o	o	o	o	o	o	o	o			o
ADMFP-225	o	o	o	o	o	o	o	o			o
ADMFP-135-PC	o	o	o	o	o						o
ADMFP-180-PC	o	o	o	o	o						o
ADMFP-225-PC	o	o	o	o	o						o
ADMCP-135		o	o		o	o					o
ADMCP-180		o	o		o	o					o
ADMCP-225		o	o		o	o					o
ADMFN-135	o	o	o	o	o	o					o
ADMFN-180	o	o	o	o	o	o					o
ADMFN-225	o	o	o	o	o	o					o
CONCEPT - SNACK 600											
CMSP-150	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
CMSP-200	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
CMSP-250	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
CMSP-150-PC	o	o	o	o	o					o	o
CMSP-200-PC	o	o	o	o	o					o	o
CMSP-250-PC	o	o	o	o	o					o	o
CMSP-150-F	o					o	o	o			o
CMSP-200-F	o					o	o	o			o
CMSP-250-F	o					o	o	o			o
CMSP-117-R	o	o	o	o	o	o	o	o			o
CMSP-169-R	o	o	o	o	o	o	o	o			o
CMSP-222-R	o	o	o	o	o	o	o	o			o
CMSN-150	o	o	o	o	o	o				o	o
CMSN-200	o	o	o	o	o	o				o	o
CMSN-250	o	o	o	o	o	o				o	o
CMSN-117-R	o	o	o	o		o					o
CMSN-169-R	o	o	o	o		o					o
CMSN-222-R	o	o	o	o		o					o
CONCEPT - SNACK BAR 600											
CFMP-150	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o
CFMP-202	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o
CFMP-255	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o
CFMP-150-PC	o	o	o	o	o				o	o	o
CFMP-202-PC	o	o	o	o	o				o	o	o
CFMP-255-PC	o	o	o	o	o				o	o	o
CFMP-117-R	o	o	o	o		o					o
CFMP-169-R	o	o	o	o		o					o
CFMP-222-R	o	o	o	o		o					o
CFMP-117-R-PC	o	o	o	o							o
CFMP-169-R-PC	o	o	o	o							o
CFMP-222-R-PC	o	o	o	o							o
CONCEPT - GN 700											
CMFP-135 GN	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
CMFP-180 GN	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
CMFP-225 GN	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
CMFP-135 GN-PC	o	o	o	o	o					o	o
CMFP-180 GN-PC	o	o	o	o	o					o	o
CMFP-225 GN-PC	o	o	o	o	o					o	o
CMFP-102 GN-R	o	o	o	o		o	o	o			o
CMFP-147 GN-R	o	o	o	o		o	o	o			o
CMFP-192 GN-R	o	o	o	o		o	o	o			o
CMFP-102 GN-R PC	o	o	o	o							o
CMFP-147 GN-R PC	o	o	o	o							o
CMFP-192 GN-R PC	o	o	o	o							o

Modell	Hátsó fal rozsdamentes ac	Gránit lap - 3cm	Munkasztal nélkül	Hátsó perem nélkül	Kerék készlet	Ajtó zár	Fiókkészlet [1/2]	Fiókkészlet [1/3]	Kompresszor a bal oldalon	Tropikális kivitelezés
CONCEPT - GN 700										
CMFP-135 GN-F	o					o	o	o		o
CMFP-180 GN-F	o					o	o	o		o
CMFP-225 GN-F	o					o	o	o		o
CMFP-135 B *	o				o	o				o
CMFP-180 B *	o				o	o				o
CMFP-225 B *	o				o	o				o
CMCP-135 GN		o	o		o	o				o
CMCP-180 GN		o	o		o	o				o
CMCP-225 GN		o	o		o	o				o
CMFN-135 GN	o	o	o	o	o	o			o	o
CMFN-180 GN	o	o	o	o	o	o			o	o
CMFN-225 GN	o	o	o	o	o	o			o	o
CMFN-102 GN-R	o	o	o	o		o				o
CMFN-147 GN-R	o	o	o	o		o				o
CMFN-192 GN-R	o	o	o	o		o				o
CONCEPT - CUKRÁSZ 800										
CMPP-150	o	o	o	o	o	o			o	o
CMPP-202	o	o	o	o	o	o			o	o
CMPP-255	o	o	o	o	o	o			o	o
CMPP-117-R	o	o	o	o		o				o
CMPP-169-R	o	o	o	o		o				o
CMPP-222-R	o	o	o	o		o				o
CMPP-150-C		o	o		o	o				o
CMPP-202-C		o	o		o	o				o
CMPP-255-C		o	o		o	o				o
CMPN-150	o	o	o	o	o	o			o	o
CMPN-202	o	o	o	o	o	o			o	o
CMPN-255	o	o	o	o	o	o			o	o
CMPN-117-R	o	o	o	o		o				o
CMPN-169-R	o	o	o	o		o				o
CMPN-222-R	o	o	o	o		o				o
CONCEPT - PIZZA 800										
CMMZ-150	o				o	o	o	o	o	o
CMMZ-202	o				o	o	o	o	o	o
CONCEPT - PIZZA - 700 SOROZAT										
CMFPG-135	o				o	o	o	o	o	o
CMFPG-180	o				o	o	o	o	o	o
CMFPG-225	o				o	o	o	o	o	o
CMMZ-180-7	o				o	o	o	o	o	o
CMMZ-225-7	o				o	o	o	o	o	o
CONCEPT - PIZZA - 700 KOMPAKT										
CMPZ1-135	o				o	o	o	o		o
CMPZ1-180	o				o	o	o	o		o
CONCEPT - SALÁTA 700										
CMEP-135-GN	o				o	o				o
CMEP-180-GN	o				o	o				o
CONCEPT - KOMBINÁLT 700										
CMEP-100	o				o					o
CMEP-100-G	o				o					o